

## СПЗ-400"г"М 10 кОм А вал 3/12 с выкл.

Резисторы переменные, непроволочные, однооборотные. Имеют круговое перемещение подвижной системы. По конструктивной особенности подразделяются на одинарные и сдвоенные, имеют различную форму и длину вала. По способу монтажа – для навесного или печатного. Используются в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Находят широкое применение в бытовой и промышленной технике.

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Наименование                                                    | Резистор         |
| Тип                                                             | Переменный       |
| Модель                                                          | СПЗ-400          |
| Проводник                                                       | Углерод          |
| Номинальное сопротивление                                       | 10 кОм +/- 20%   |
| Функциональная характеристика                                   | "А" (линейная)   |
| Предельное рабочее напряжение, "А" (линейная)                   | 150 В            |
| Диапазон рабочих температур                                     | -45 +65          |
| Угол поворота системы                                           | 270-300 градусов |
| Предельная относительная влажность воздуха при температуре 35 С | 98%              |
| Длина вала                                                      | 12,5 мм          |
| Диаметр                                                         | 4 мм             |
| Конструкция вала                                                | Лыска на валу    |
| Способ монтажа                                                  | Навесной         |
| Особенность резистора                                           | Одинарный        |
| Число циклов перемещения подвижной системы                      | 15000            |
| Срок сохранности                                                | 12 лет           |
| Вес                                                             | 6 г              |
| Производитель                                                   | Китай            |